

Produktblatt

Minischütz 12A 3P 24V DC

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO LP1K1210BD



3P AC-3 Minischütz = 440 V 12 A Spule 24 V DC TeSys K.
Produkt- oder Komponententyp Steckverbinder.
Kurzname des LP1K-Geräts. Schützenanwendung
Motorsteuerung Ohmsche Last. Beschäftigungskategorie
AC-1/AC-3/AC-4. Zusammensetzung der Kontaktpole 3
Schließer. [Ue] Nennbetriebsspannung 690 V AC 50/60
Hz für Versorgungskreis = 690 V AC 50/60 Hz für
Meldekreis. [Ie] Bemessungsbetriebsstrom 20 A (= 50
°C) bei = 440 V AC AC-1 für Versorgungskreis 16 A (= 70
°C) bei 690 V AC AC-1 für Versorgungskreis 12 A bei =
440 V AC AC-3 für Stromkreis. Motorleistung in kW 3 kW
bei 220...230 V AC 50/60 Hz 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz
4 kW bei 500...600 V AC 50/60 Hz 4 kW bei 660...690 V
AC 50/60 Hz 5,5 kW bei 380...415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW
bei 440 V AC 50/60 Hz. Steuerkreistyp DC Standard.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Eigenschaften

Nennstrom (A)	12
Kurve	K
EAN	3389110790849
Hersteller	Schneider
Anzahl der pole	3P
Referenz	SCHNEIDER LP1K1210BD
Nennspannung	24
Nennspannung (V)	24V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. September 2026