

Produktblatt

Differentialblock QUICK VIGI IC60 3P 40A 300mA-AC

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO A9Q14340



Vigi iC60 Differentialblock, 3P, 40A, 300mA, Klasse AC, IP20, 50/60 Hz, ohne Überspannungsschutz und mit Auslöseanzeige. Einstellbare Cliphalterung und DIN-Schienenhalterung. Elektrischer Anschluss an steckbaren MCB. Blanke Kabellänge 14 mm (unten).

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC 50/60 Hz nach EN 61009-1, 400/415 V AC 50/60 Hz nach IEC 61009-1, Normen: EN 61009-1, IEC 61009-1. Maße: 91 x 63 x 73,5 mm. Mit einem Gewicht von 0,21kg und weiß. Vorteile: Entdecken Sie den neuen DIN-Schienen-Leistungsschalter iC60Acti9 bis 40 A. Die neue Referenz im Bereich Terminal Distribution. Einfache Auswahl und Installation mit robusten Anschlüssen und ergonomischen und sicheren Klemmen (doppeltes Standard-Anzugsdrehmoment). Umweltfreundlich, da seine Bestandteile zu 100 % recycelbar und wiederverwertbar sind. Anwendungen: Niederspannungs-Klemmenverteilung, Schutz von Stromkreisen in allen Gewerbe- und Industriegebäuden, alle Anwendungen, insbesondere Netze und verschmutzte Umgebungen, Schutz von Motorpaneelen, Schutz von Gleichstromkreisen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Eigenschaften

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (A)	40
Empfindlichkeit	300 mA
EAN	3606480393488
Hersteller	Schneider
Anzahl der pole	3P
Referenz	SCHNEIDER A9Q14340
Nennspannung (V)	400V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

