

Produktblatt

Detektor mit Arm 180 12m

Marke: DINUY

Artikelnummer: DINUY DM BRA 000



- Bewegungsmelder, mit PIR-Technologie, für Wand- oder Deckenmontage.
- Timing, Helligkeit und Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar.
- Erfassungswinkel: max. 180°. Reichweite: max. 12m bis 2m Höhe und 20°C ~ 25°C.
- Gültig für LED- und Fluoreszenzlampen.
- Umweltschutzindex: IP55.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Produktbezeichnung DM BRA 000
Versorgungsspannung (V) 230VAC
Frequenz (Hz) 50
Eigenverbrauch < 1W
Ausgangskanäle 1
Relaisschaltleistung (A) 10
LED-Lampen (W) 400
Glühlampe und Halogen 230V (W) 2000
Halogen 12V mit elektronischem Trafo (W) 1000
Halogen mit ferromagnetischem Trafo (W) 1000
Maximale Geräteanzahl 0
Potentialfreier Kontakt Ja
Erfassungswinkel (°) 180
Montagehöhe (m) 2
Erfassungslänge (m) 12
Maximale Anzahl zusätzlicher Bewegungssensoren 0
Minimale Zeitverzögerung (Sekunden) 1
Maximale Zeitverzögerung (Minuten) 30
Helligkeit (Lux) (min) 5
Helligkeit (Lux) (max) 500
INFRAROT-Technologie (PIR)

Montage Montage an Wand oder Decke
Leuchtmittel Leuchtstoff (VA) 900
Schütz zulässig Ja
Nulldurchgang Ja
Betriebstemperatur (°C) (min) -20
Betriebstemperatur (°C) (max) 50Umweltschutz IP55 , Klasse II
nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU;
2011/65/EU; RoHS 2011/65/EU
Entspricht der Norm UNE-EN 60669-1:2018; UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010,
+/A12:2011; UNE-EN 55015:2013, +/A1:2016; UNE-EN 61547:2011; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN
61000-3-3:2013

Eigenschaften

EAN	8422447014044
Hersteller	Dinuy
Referenz	DINUY DM BRA 000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 14. Oktober 2026