Produktblatt



Hochfrequenz-Deckenmelder

Marke: DINUY

Artikelnummer: DINUY DM HF1 000

• Bewegungsmelder mit Hochfrequenztechnologie (Radar) für verdeckte Installation.
• Erkennung ist durch Türen, Glas, Zwischendecken, Wände... möglich.
• Timing, Helligkeit und Empfindlichkeit einstellbar durch DIPs.
• Maximale Abdeckung von 360º und Ø8m, bei 2,5m Höhe und 20ºC ~ 25ºC.
• Gültig für alle Arten von Lampen, einschließlich LEDs und Fluoreszenz.
• Anwendungsbeispiele: öffentliche Toiletten , Aufzüge usw.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Produktbezeichnung DM HF1 000
Versorgungsspannung (V) 230VAC
Frequenz (Hz) 50/60
Eigenverbrauch < 0,5 W
Ausgangskanäle 1
Relaisschaltleistung (A) 4
LED-Lampen (W) 200
Glühlampen und Halogen 230V (W) 800
12V Halogenlampen mit elektronischer Trafo (W) 400
Halogenlampen mit ferromagnetischem Trafo (W) 400
Maximale Geräteanzahl 0
Potentialfreier Kontakt Nein
Erfassungswinkel (º) 360
Montagehöhe (m) 2,5
Erfassungsdurchmesser (m) 8
Maximale Anzahl zusätzlicher Bewegungssensoren 0
Mindestzeitverzögerung (Sekunden) 5

Maximale Zeitverzögerung (Minuten) 15
Helligkeit (Lux) (min) 2
Helligkeit (Lux) (max) 50
HOCHFREQUENZ-Technologie (HF)
Verdeckte Montage
Leuchtstofflampen (VA) 200
Schütz zulässig Ja
Nulldurchgang Ja
Betriebstemperatur (ºC) (min) -20
Betriebstemperatur (ºC) (max) 60
Umweltschutz IP20 , Klasse II

Eigenschaften

EAN	8422447014600
Hersteller	Dinuy
Referenz	DINUY DM HF1 000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 12. November 2026