

Produktblatt



Box mit elektronischem Timer-Mechanismus 2 Drähte für LED-Lampen

Marke: DINUY

Artikelnummer: DINUY MI PLA LEO

- Elektronische Zeitschaltuhr zum Einbau in die Mechanikbox.
- 2-Draht-Anschluss, benötigt keinen Nullleiter.
- Gültig für: LED-, Glüh- und Halogenlampen.
- Aktivierung durch unbeleuchtete konventionelle Taster.
- Er verfügt über 2 Betriebsarten: rückstellbare Zeitschaltuhr oder zeitgesteuerter Stromstoßschalter.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Produktreferenz MI PLA LEO
Versorgungsspannung (V) 230VAC
Frequenz (Hz) 50/60
Eigenverbrauch 0,7W
LED-Lampen (W) 80
Glühlampen und Halogen 230V (W) 200
Halogen 12V mit elektronischem Transformator (W) 200
Halogen mit ferromagnetischem Transformator (W) 0
Leuchtstofflampen (W) 0
Leuchtstofflampen (VA) 0
Schütz unterstützt Nein
Nulldurchgang Nein
2-Leiter-Installation
Dauerlicht Nein
Abschaltwarnung Nein
Mindestlaufzeit (Sekunden) 30
Maximale Laufzeit (Minuten) 10
Zeitgesteuerte Fernbedienung JA

Beleuchtete Drucktasten NEIN
Betriebstemperatur (°C) (min) 0
Betriebstemperatur (°C) (max) 40
Dauerleuchtende LED Nein
Gehäuse mit Montagemechanismus
Umweltschutz IP20 gemäß UNE20324
In Übereinstimmung mit UNE-EN60669-2-1 und UNE-EN60669-2-3

Eigenschaften

EAN	8422447016390
Hersteller	Dinuy
Referenz	DINUY MI PLA LEO

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 15. September 2026