Produktblatt





Einbauring und runde Oberfläche Danbi 3W 3000K

Marke: GSC

Artikelnummer: GSC 200400008

Runder LED-Ring SMD Danbi ARO, abnehmbarer Einbau-/Aufputzmontage, inklusive LED-Treiber.

- Abnehmbares Design, kann als Einbau- oder Aufputzmontage verwendet werden.
- Im Lieferumfang enthaltener LED-Treiber für einfache Installation und Anschluss an den Strom.
- Farbe: Satiniertes Nickel, attraktiv und modern.
- Leistung: 3 W, sorgt für effiziente Beleuchtung.
- Lumen: 300, strahlt helles Licht aus.
- Farbtemperatur: 3000 K, warmes und gemütliches Licht.
- Öffnungswinkel: 80 Grad, fokussierte Beleuchtung.
- Lebensdauer : 30.000 Stunden, langlebig und zuverlässig.
- Farbwiedergabeindex (Ra) ≥80, genaue und natürliche Farben.
- Spannungsbereich: 110–260 V, kompatibel mit verschiedenen Stromnetzen.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Der runde LED SMD Danbi ARO Ring ist eine vielseitige und effiziente Lösung für die Beleuchtung. Dank seines abnehmbaren Designs kann es sowohl als Einbau- als auch als Aufputzleuchte verwendet werden und bietet so Flexibilität bei der Installation entsprechend Ihren Anforderungen. Im Lieferumfang ist ein LED-Treiber enthalten, der die Installation und den Anschluss an die Stromversorgung erleichtert.

Dieser Ring hat eine attraktive satinierte Nickelfarbe und verleiht jedem Raum eine moderne und elegante Note. Mit einer Leistung von 3W sorgt sie für eine effiziente und energieschonende

Beleuchtung. Mit 300 Lumen strahlt es ein helles Licht aus, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

Die Farbtemperatur von 3000 K sorgt für ein warmes und gemütliches Licht, ideal für die Schaffung komfortabler und angenehmer Umgebungen. Der Abstrahlwinkel von 80 Grad gewährleistet eine fokussierte Beleuchtung, die dorthin gerichtet ist, wo sie am meisten benötigt wird.

Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden ist dieser runde LED-Ring langlebig und zuverlässig und bietet über einen langen Zeitraum hinweg eine gleichbleibend hochwertige Beleuchtung. Er erfüllt einen Farbwiedergabeindex (Ra) von mindestens 80, was bedeutet, dass er Farben präzise und natürlich wiedergibt und die Schönheit beleuchteter Objekte zur Geltung bringt.

Darüber hinaus arbeitet der Ring in einem Spannungsbereich von 110–260 V, wodurch es mit verschiedenen Stromnetzen kompatibel ist und einen optimalen Betrieb an verschiedenen Standorten gewährleistet.

Eigenschaften

Öffnungswinkel	80º
Farbe	Níquel satinado
Cri (Ra)	80
EAN	8433373055452
Eingeschaltet ist (ON/OFF)	100000
Hersteller	GSC
Gewicht (kg)	0,074
Batterie im Lieferumfang enthalten	Nein
Referenz	GSC 200400008
Nennspannung (V)	110-230V
Art der installation	Oppervlak, Flush gemonteerde
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 5. November 2026