

Produktblatt

LED-Flächenleuchte Ubari Einbau 40W 4200K Weiß 59,5x59,5cm

Marke: GSC

Artikelnummer: GSC 203400012



Das **Ubari Recessed LED Panel** ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die außergewöhnliche Leistung und elegantes Design bietet. Mit einer Leistung von 40 W bietet dieses Panel eine intensive Beleuchtung von **4200 Lm** mit Diffusor und **4650 Lm** ohne Diffusor bei einem Öffnungswinkel von **120°**. Seine Farbtemperatur von **4200K** sorgt für helles Tageslicht, perfekt für eine Vielzahl von Räumen. Dieses Panel zeichnet sich durch seine hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit mit einer Nutzungsdauer von **30.000 Stunden** aus.

Technische Hauptmerkmale:

- Typ: Einbau
- Leistung/Lumen (mit Diffusor): 40 W/4200 lm
- Leistung/Lumen (ohne Diffusor): 36 W/4650 lm
- Öffnungswinkel: 120°
- Temperatur (K): 4200K (Tageslicht)
- Arbeitstemperatur: -20 °C/+50 °C
- Farbe: Weiß
- UGR: 22
- SDCM: <6
- Einschaltzeit: <0,5 s
- Sofort volles Licht: 100 %
- CRI (Ra): ≥80
- Hg: 0,0
- mA: 1000mA
- Ein/Aus: 100.000
- IP: IP20
- IK: IK05
- Lebensdauer: 30.000 Stunden.
- Spannung: 200–240 V
- Hz: 50/60 Hz
- Material: Aluminium + PS

Beschreibung

Die Ubari-LED-Einbaupaneele stellen eine Weiterentwicklung in der Welt der Beleuchtung dar und ersetzen effizient herkömmliche Paneele. Mit ihrer beispiellosen Vielseitigkeit bieten diese Paneele verschiedene Installationsmöglichkeiten, um unterschiedlichen Anforderungen und Designstilen gerecht zu werden. Ob als Downlight, in der Luft schwebend oder an der Oberfläche montiert, Ubari-Paneele bieten ein umfassendes Spektrum an Möglichkeiten, Ihre Räume auf einzigartige Weise zu beleuchten.

Effizientes und leuchtendes Design: Die Das 40W Ubari LED-Einbaupaneel zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, eine leistungsstarke Beleuchtung mit einer Helligkeit von 4200Lm bei Verwendung mit Diffusor und 4650Lm> ohne zu liefern ihn. Mit einem weiten Öffnungswinkel von 120° garantiert das Panel eine gleichmäßige Lichtverteilung, eliminiert Schatten und sorgt für eine homogene Beleuchtung im gesamten Raum. **Helles Licht und natürlich:**Mit einer Farbtemperatur von 4200K, die Tageslicht nachahmt, erzeugt dieses LED-Panel eine helle und angenehme Atmosphäre, perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, von Wohn- bis hin zu Gewerberäumen. **Optimale Leistung in jeder Umgebung:** Das Ubari Panel ist ein zuverlässiger Verbündeter in verschiedenen Umgebungen. Dank seines Arbeitstemperaturbereichs von -20 °C bis +50 °C eignet es sich für variable und sich verändernde Umgebungen und sorgt unter allen Umständen für einen optimalen Betrieb. **Beeindruckendes Licht Qualität:** Mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 sorgt das Ubari-Panel dafür, dass Farben natürlich und naturgetreu wirken. Diese Eigenschaft ist in Räumen, in denen es auf Farbgenauigkeit ankommt, wie Geschäften, Büros und Kunstgalerien, von entscheidender Bedeutung.

Eigenschaften

Farbe	Weiß
EAN	8433373060944
Hersteller	GSC
Gewicht (kg)	1,833
Batterie im Lieferumfang enthalten	Nein
Referenz	GSC 203400012

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 29. September 2026