

Produktblatt

LED-Flächenleuchte Borma Oberfläche 40W 4200K Weiß 60x60cm

Marke: GSC

Artikelnummer: GSC 203405015



Das **Borma 40W Oberflächen-LED-Panel in Weiß** ist eine vielseitige und effiziente Beleuchtungslösung. Mit einer Leistung von 40 W und 4200 Lumen mit Diffusor oder 36 W und 4650 Lumen ohne Diffusor sorgt sie für eine kraftvolle Beleuchtung. Mit einer Lichttemperatur von 4200 K (Tageslicht) und einem Öffnungswinkel von 120 ° eignet sie sich perfekt für die Schaffung einer hellen und komfortablen Umgebung. Sein weißes Design und sein niedriger UGR machen es ideal für Arbeitsumgebungen. Darüber hinaus hat es eine Nutzungsdauer von 30.000 Stunden, was eine dauerhafte Leistung garantiert.

Technische Hauptmerkmale:

- **Typ:** Oberfläche
- **Leistung mit Diffusor:** 40W/4200Lm
- **Leistung ohne Diffusor:** 36W/4650Lm
- **Öffnungswinkel:** 120°
- **Lichttemperatur:** 4200K (Tageslicht)
- **Farbe:** Weiß
- **Arbeitstemperatur:** -20 °C/+50 °C
- **UGR (Unified Glare Index):** stark > 22
- **SDCM (Farbstandardabweichung):** Weniger als 6
- **Einschaltzeit:** Weniger als 0,5 Sekunden
- **Sofort volles Licht:** 100 %
- **CRI (Farbwiedergabeindex):** Größer oder gleich 80
- **Hg (Quecksilber):** 0,0
- **Strom:** 1000mA
- **Ein/Aus:** 100.000 Mal
- **IP (Einbruchschutz):** IP20
- **IK (Aufprallschutz):** IK05
- **Lebensdauer:** 30.000 Stunden
- **Spannung:** 200-240 V
- **Hz:** 50/60 Hz

- **Material:** Aluminium + PS

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das 40 W weiße Borma-Oberflächen-LED-Panel ist eine vielseitige und effiziente Beleuchtungslösung, die sich an eine Vielzahl von Anwendungen anpasst, von Arbeitsumgebungen bis hin zu Wohnräumen. Leistungsstark und effizient: Mit einer Leistung von 40 W und 4200 Lumen bei Verwendung mit Diffusor oder 36 W und 4650 Lumen ohne Diffusor sorgt dieses LED-Panel für eine leistungsstarke und gleichmäßige Beleuchtung. Der 120-Grad-Abstrahlwinkel sorgt für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung und eignet sich daher für die Beleuchtung großer Flächen. Natürliches und angenehmes Licht: Die Lichttemperatur von 4200 K simuliert Tageslicht und sorgt so für ein angenehmes Licht angenehmes, natürliches Licht für verschiedene Aktivitäten, egal ob Sie arbeiten, lernen oder entspannen. Durch den niedrigen UGR-Wert (Unified Glare Rating) von 22 eignet sich dieses Panel für Arbeitsumgebungen, in denen eine blendfreie Beleuchtung erforderlich ist. Stilvolles und funktionales Design: Das Panel ist in Weiß gehalten Design, das sich perfekt in jede Umgebung integriert. Seine Aluminium- und PS-Konstruktion garantiert Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Mit einer Einschaltzeit von weniger als 0,5 Sekunden und sofortigem 100 % vollem Licht bietet dieses Panel sofortige Beleuchtung, wenn Sie sie brauchen. Erweiterte technische Funktionen: Das Panel hat eine Lebensdauer von 30.000 Stunden, was eine dauerhafte Leistung gewährleistet und die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs reduziert. Dank der Schutzart IP20 eignet es sich für den Einsatz in Innenräumen, wo es geschützt ist gegen das Eindringen fester Gegenstände. Das Panel hat die Klassifizierung IK05, was bedeutet, dass es mäßigen Stößen standhält.

Eigenschaften

Farbe	Weiß
EAN	8433373061170
Hersteller	GSC
Gewicht (kg)	2,25
Batterie im Lieferumfang enthalten	Nein
Referenz	GSC 203405015
Art der installation	Oppervlak

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026