

## Produktblatt

# Dämmerungsschalter Orbis Orbilux OB132012

Marke: ORBIS

Artikelnummer: ORBIS OB132012



Ideal für schaufenster, portale, schilder, beleuchtete schilder, etc.

Installation auf oberfläche, auf einer wand oder mast mittels flanschen.

Einfache kontakt mit einem potential von 5 bis 200 lux.

[Produkt im Shop ansehen](#)

## Beschreibung

Dämmerungsschalter Orbis Orbilux OB132012

Dämmerungsschalter für einfache handhabung und verschiedene möglichkeiten für die installation.

Kompaktes design und-regelung außen auf den computer.

Test-taste zum überprüfen von verbindungen und den korrekten betrieb der lampen.

Einschaltverzögerung zur vermeidung oder ausgeschaltet unerwünscht.

Unkomplizierter kontakt N/O

LED-anzeige für betrieb.

Montage: oberfläche wand oder mast, mit flansch.

Versorgungsspannung:120 oder 230 V ac ( $\pm 10$ ), 50-60 Hz

Macht schaltleistung:16 A, 250 V ac

Empfindlichkeit:5-200 lux

Verzögerung der leistung:30 sekunden

Betriebstemperatur:-25 °C bis +60 °C

Schutzart:IP 55 nach en 60529

### Maximale lasten

Glühlampen:3000 W

Leuchtstofflampen:1000 VA

Halogen niederspannung:2000 VA

Halogen (230V AC):3000 W

Lampen niedriger verbrauch:400 VA

Led-lampen:90 VA

### Eigenschaften

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| EAN                  | 8426709100872  |
| Hersteller           | Orbis          |
| Schutz               | IP55           |
| Referenz             | ORBIS OB132012 |
| Nennspannung (V)     | 230V           |
| Art der installation | Oppervlak      |

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 14. Oktober 2026