

Produktblatt

RUKO HSS-Spiralbohrer, 6,25 mm - 10er-Packung DIN 338

Marke: Ruko

Artikelnummer: TUR 2010625



10er-Packung DIN 338 Typ N HSS-Spiralbohrer (Ø 6,25 mm), ideal zum Bohren von Stahl, Gusseisen und Legierungen. Hohe Bruchfestigkeit, Schneidwinkel 118°. Verpackt in einer transparenten Kunststoffbox.

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

Der Ruko-2010625 Spiralbohrer ist ein Hochleistungswerkzeug zum Bohren in einer Vielzahl gängiger Materialien. Seine Konstruktion aus gewalztem Schnellarbeitsstahl (HSS) gewährleistet eine hohe Bruchfestigkeit und macht ihn zur zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einem Schneidwinkel von 118° und einem Spiralwinkel von 20-30° ist dieser Bohrer für effizientes und präzises Bohren optimiert. Die schwarz dampfbeschichtete Oberfläche erhöht nicht nur die Haltbarkeit, sondern reduziert auch die Reibung beim Gebrauch.

Diese Packung enthält 10 Bohrer mit einem Durchmesser von 6,25 mm und einer Durchmessertoleranz von H8, wodurch eine optimale Passform für die meisten Anwendungen gewährleistet ist.

Der Bohrer ist für Rechtsschneiden ausgelegt und lässt sich daher problemlos auf verschiedenen Bohrmaschinen verwenden.

- Material: HSS-gewalzt
- Durchmesser: Ø 6,25 mm
- Schnittwinkel: 118°
- Spiralwinkel: 20-30°
- Durchmessertoleranz: H8
- Oberfläche: Schwarz dampfbeschichtet
- Schnitt: Rechtsschneidend
- Anwendungen: Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing
- Maximale Zugfestigkeit: Bis zu 900 N/mm²
- Verpackung: Transparent Kunststoffgehäuse mit orangefarbenem Hintergrundetikett

Eigenschaften

Hoch	3,00
Breite	3,00
EAN	4007140064882
Hersteller	Ruko
Gewicht (kg)	0,1800
Tiefe	11,00
Referenz	TUR 2010625

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 16. September 2026