

Produktblatt

RUKO HSS-Co 5 Erdungsgewindebohrer Typ C, Gewinde G 7/8-Rp 7/8.

Marke: Ruko

Artikelnummer: TUR 263078E



Ruko-263078E Maschinengewindebohrer Typ C. Gefertigt aus HSS-Co 5 Schnellarbeitsstahl, mit verstärktem Schaft und 35°-Spiralnuten. Ideal für Gewinde der Größen G 7/8 bis Rp 7/8 in Stählen und Nichteisenmetallen. Verpackt in einem Kunststoffkoffer.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der Gewindebohrer Ruko-263078E ist ein hochpräzises Werkzeug zum Gewindeschneiden in Sacklöchern. Gefertigt aus Kobalt-Schnellarbeitsstahl, bietet er außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und damit eine lange Lebensdauer. Sein verstärkter Schaft und die 35°-Spiralnuten gewährleisten effizientes und präzises Schneiden und eignen sich ideal für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 900 N/mm² sowie von Temperguss und Nichteisenmetallen. Dieser Gewindebohrer ist für das Gewindeschneiden in einem Arbeitsgang konzipiert und gewährleistet so eine hochwertige Oberfläche.

- **Typ:** Maschinengewindebohrer
- **Material:** HSS-Co 5 Schnellarbeitsstahl
- **Gewinde:** G 7/8-Rp 7/8 (BSP, DIN ISO 228)
- **Toleranz:** ISO 2/6H
- **Schnitt:** Rechtsgewinde
- **Oberfläche:** Blank
- **Schaft:** Verstärkt
- **Nuten:** 35°-Spiralen
- **Verpackung:** Einzeln verpackt in einer Kunststoffbox mit Aufhänger
- **Anwendungen:** Unlegierter Stahl, legierter Stahl, Temperguss, Nichteisenmetalle Metalle

Eigenschaften

EAN	4007140097149
Hersteller	Ruko
Gewicht (kg)	0,2600
Referenz	TUR 263078E

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 22. Oktober 2026