Produktblatt



Zweikomponenten-Epoxidkitt, 35 g

Marke: PEGATANKE

Artikelnummer: EDM 95973

35 g Zweikomponenten-Epoxidharz-Spachtelmasse, einfach anzuwenden und zu formen. Nach dem Mischen reagiert sie chemisch und härtet in ca. 20 Minuten unter Sonnenlicht aus. Sie ist unter Wasser anwendbar und härtet dort aus, wodurch sie sich ideal für Metall, Keramik, Kunststoff, Glasfaser und Beton eignet. Sie hält Zugkräften bis zu 9915 psi und Temperaturen bis zu 300 °C stand. Sie ist bruchfest, bearbeitbar und nichtleitend und bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Die 35-g-Zweikomponenten-Epoxidspachtelmasse ist eine vielseitige, hochfeste Lösung für unterschiedlichste Reparatur- und Sanierungsarbeiten. Das Produkt zeichnet sich durch seine einfache Anwendung und Formbarkeit aus. Die Komponenten härten nach dem Mischen in etwa 20 Minuten unter Sonneneinstrahlung zu einem steinharten Feststoff aus. Dank ihrer Aushärtungsfähigkeit unter Wasser eignet sie sich ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Spachtelmasse ist mit einer Vielzahl von Materialien kompatibel, darunter Metall, Keramik, Kunststoff, Glasfaser und Beton, und somit unverzichtbar für industrielle und private Anwendungen. Die Spachtelmasse hält Belastungen bis zu 9915 psi und Drücken bis zu 350 psi sowie Temperaturen bis zu 300 °C stand. Seine Bruchfestigkeit und Bearbeitbarkeit machen es für dauerhafte Reparaturen geeignet.

Darüber hinaus ist es nichtleitend und weist eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln auf, wodurch es eine sichere und effektive Option für die Reparatur von Maschinenteilen, Kraftstofftanks, Auspuffrohren, Rissen in Rohren und Beton sowie Haushaltsgegenständen darstellt.

- **Inhalt:**35 g
- **Härtet unter Wasser aus:**Ja
- **Anwendung:**Glas-, Kunststoff-, Keramik-, Metalloberflächen usw.
- **Temperaturbeständigkeit:**300 °C
- **Eigenschaften:**Kaltverschweißen
- **Typ:**Zweikomponenten-Epoxidspachtel
- **Eigenschaften:**Formbar, härtet zu einer festen Masse aus
- **Trocknungszeit:**Ca. 20 Minuten unter Wasser Sonne
- **Maximale Belastung: Bis zu 9915 psi Zugkraft, 350 psi Druck. Eigenschaften:**

Bearbeitbar, nichtleitend.

Eigenschaften

EAN	7862117301035
Referenz	EDM 95973

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 20. November 2026