

KIT VIDEO WAY 7" 2/L

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 1522



KIT Incluye: 1528 Placa WAY 2/L con visera 1525 Monitor WAY 7" (x2) 1440 Alimentador DIN8 26DC-2A
Ampliaciones: VIVIENDA: hasta 2 monitores adicionales (total 3) sin necesidad de alimentación adicional. PLACA DE CALLE: hasta 1 placa de calle adicional (total 2).
Cámaras adicionales: En cada placa de calle se puede instalar 1 cámara analógica aérea CCTV adicional (hasta 2 cámaras en la misma instalación). ALIMENTADOR. Ref. 1440 Características: 100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montaje carril DIN 8 PLACA. Ref 1528 Montaje en superficie. Visera antilluvia incluida, necesaria para montaje. Acabado material: zamak y aluminio
Conexiones (bornas S+, S-) para abrepuertas eléctrico de bajo consumo de 12 Vcc. Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento. Temporizable (1-8 s.). Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje): Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado (COM, NO/NC). Temporizable (1-8 s.). Conexión para pulsador de salida de zaguán (Bornas PL, S+): Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa. Tarjetero (con extracción frontal) y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación por leds. Activación retroiluminación por sensor de luz. Potenciómetro de ajuste del volumen del altavoz. Conexiones (GND, CCTV) para cámara analógica adicional CCTV. MONITOR. Ref 1525 Montaje en superficie (conector de pared incluido). Pantalla táctil de 7". Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento. Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Vídeos pendientes de visualizar Modo de conversación: Manos libres Conexiones para timbre de puerta: bornas GND, BELL Fecha y hora: Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable. Programable manualmente desde el monitor. Modo No molestar: Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día. Captura de fotos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD (no incluida en el kit). Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD. Captura de vídeos: Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y

manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s. Borrado fotos y vídeos: Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días. Histórico de llamadas (con fecha y hora): Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora. Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): 2 placas y 2 cámaras. Seleccionable. Apertura puerta peatonal (abrepuertas eléctrico): Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa). Tiempo de apertura programable (1-8 s.) Apertura puerta garaje (abrepuertas electromagnético): Activa relé (Bornas COM, NO/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.) Ajustes de imagen: Brillo, Contraste y Color. Ajuste de volumen de llamada y conversación: niveles de 0-8 Función intercomunicación interna en la vivienda: Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales) Idiomas de los menús: 16 Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación. Compatibilidad con cámaras CCTV: Una cámara aérea analógica por placa. Conexiones: Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea). Interruptor de configuración de la dirección de la vivienda (dipswitch 2: OFF=Vivienda 1; ON=Vivienda 2)

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

PLACA. Ref 1528 Alimentación Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se alimenta directamente desde el Bus Ambientales Temperatura de funcionamiento: [-25°C, +70°C] Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%] Grado de estanqueidad (IP): 44 Mecánicas Dimensiones (ancho x alto x profundo): 94 x 164 x 21 (34 con visera) mm Grado de resistencia al impacto (IK): 07 Cámara Ángulos: H=120°; V=90° Visión nocturna en color a través de leds blancos (6) con activación por sensor de luz. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional. Resolución cámara: 900 TVL MONITOR. Ref 1525 Alimentación Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se alimenta directamente desde el Bus Ambientales Temperatura de funcionamiento: [-10°C, +55°C] Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%] Grado de estanqueidad (IP): 30 Mecánicas Dimensiones (ancho x alto x profundo): 222 x 154 x 11,5 mm Pantalla táctil Tamaño: 7" Formato: 16:9 Resolución: 1024 x 600 píxeles

Eigenschaften

Hoch	21
Breite	28,8
EAN	8424299015224
Tiefe	15
Referenz	FERMAX 1522

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 8. Oktober 2026