

Produktblatt

CAMARA AUXILIAR IP MONTAJE TECHO

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 9985

Características clave CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" 3D DNR 1920 × 1080 a 30 fps Alcance de infrarrojos de hasta 30 m Lente fija de 2,8 mm/4 mm IP67

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Cámara Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" Mín. Color de iluminación: 0,01 Lux @(F1.2, AGC activado), 0,028 Lux @ (F2.0, AGC activado) Velocidad de obturación 1/3 s a 1/100.000 s Obturador lento Sí Iris automático No Filtro de corte IR diurno y nocturno Reducción de ruido digital 3D DNR WDR DWDR Ajuste de ángulo Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360° Lente Longitud focal 2,8 mm, 4 mm Apertura F2.0 Enfoque fijo campo de visión 2,8 mm, campo de visión horizontal 114,8°, campo de visión vertical 62°, campo de visión diagonal 135,5° 4 mm, campo de visión horizontal 86°, campo de visión vertical 46,5°, campo de visión diagonal 102,5° Montura de lente M12 IR Alcance de infrarrojos hasta 30 m Longitud de onda 850 nm Estándar de compresión Compresión de vídeo Transmisión principal: H.265/H.264 Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG Tipo H.264 Perfil principal/perfil alto/perfil básico Perfil principal tipo H.265 Velocidad de bits de vídeo 32 Kbps a 8 Mbps Conjunto de funciones inteligentes Región de interés 1 región fija para la corriente principal Imagen Máx. Resolución 1920 × 1080 Convencional Máx. Cuadros por segundo 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub corriente Máx.

Eigenschaften

Hoch	14,2
Breite	15
EAN	8424299099859
Tiefe	15
Referenz	FERMAX 9985

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. September 2026