

Produktblatt

Weiblicher Edelstahlverbinder 50 cm

Artikelnummer: GSC 404045043



Der 50 cm lange weibliche Edelstahlverbinder ist ein essentielles Bauteil in der Sanitär- und Hydraulikverbindung, das entwickelt wurde, um eine sichere und effiziente Verbindung zwischen Rohren zu gewährleisten. Hergestellt aus Edelstahl, bietet dieser Verbinder Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturen, mit einer maximalen Betriebstemperatur von 70°C. Sein Design umfasst ein Eingangsgewinde von $\text{Ø}1/2''$ und ein Ausgangsgewinde von $\text{Ø}3/8''$, was eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen ermöglicht. Mit einem Innendurchmesser von 8,2 mm und einem maximalen Druck von 10 bar ist dieser Verbinder ideal für Installationen, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Seine Länge von 50 cm macht ihn vielseitig für verschiedene Installationskonfigurationen und sichert eine optimale Leistung in Wasser- und Gassystemen. Der Verbinder wird in einer Kartonverpackung mit Haken präsentiert, was die Lagerung und Ausstellung an Verkaufsstellen erleichtert. Dieses Produkt ist unverzichtbar für Fachleute, die hochwertige Lösungen in ihren Installationsprojekten suchen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der 50 cm lange weibliche Edelstahlverbinder ist ein grundlegendes Zubehör bei der Installation von hydraulischen und sanitärtechnischen Systemen. Dieser Verbinder ermöglicht die Verbindung von zwei weiblichen Rohrstücken und erleichtert den kontinuierlichen Fluss in verschiedenen Anwendungen. Seine Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Bedingungen, was seine Lebensdauer verlängert und eine zuverlässige Leistung sichert. Dieses Produkt ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen eine robuste und langlebige Verbindung erforderlich ist, wie in industriellen Installationen oder in Trinkwassersystemen. Technische Eigenschaften Länge: 50 cm Material: Edelstahl Eingangsgewinde:

Ø1/2"Ausgangsgewinde: Ø3/8"Innendurchmesser: 8,2 mmMaximaler Druck: 10 barMaximale Betriebstemperatur: 70°CMaximaler Eingangsdurchmesser: Ø19 mmZu den Vorteilen der Verwendung dieses Verbinders gehört seine Fähigkeit, hohen Drücken und Temperaturen standzuhalten, was ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Darüber hinaus ermöglicht sein Design eine einfache und schnelle Installation, wodurch die Arbeitszeit bei Sanitärprojekten verkürzt wird. Die Widerstandsfähigkeit des Edelstahls sorgt auch dafür, dass der Verbinder seine strukturelle Integrität über die Zeit hinweg bewahrt, wodurch die Notwendigkeit häufiger Ersatzteile minimiert wird.Dieser Verbinder ist in einer Vielzahl von Situationen anwendbar, einschließlich Bewässerungssystemen, Heizungsinstallationen und Verbindungen in industriellen Maschinen.

Eigenschaften

Breite	50
EAN	8433373095021
Lange	50
Material	Acero inoxidable
Maßnahmen	50 cm largo
Referenz	GSC 404045043

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 13. September 2026