

Produktblatt

Pack 2 Winkelventile anticalc 1/2"x3/4"

Artikelnummer: GSC 404040003



Kippventil antikalisch 1/2" x 3/4" Chrom mit Körperschale aus Messing CW617N, widerstandsfähig bis 80 °C und 10 bar. Maximaler Eintrittsdurchmesser: 13 mm. Robuster Aufbau für präzise Flusskontrolle in hydraulischen Systemen für heißes und kaltes Wasser.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Kippventil antikalisch, entwickelt für präzise Flusskontrolle in hydraulischen Systemen für heißes und kaltes Wasser. Seine Konstruktion aus Messing CW617N mit sekundären Komponenten aus ABS gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit bis 80 °C und einen maximalen Druck von 10 bar. Das Ventil hat einen Eintrittsdurchmesser von 1/2" und einen Ausgangsdurchmesser von 3/4", ideal für Haushalts- und Industrieinstallationen, bei denen Langlebigkeit und Genauigkeit im Flusskontrollverfahren erforderlich sind.

Technische Merkmale

- Eintrittsdurchmesser: 1/2"
- Ausgangsdurchmesser: 3/4"
- Hauptmaterialien: Messing CW617N und ABS für sekundäre Komponenten
- Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
- Maximaler Druck: 10 bar
- Maximaler Eintrittsdurchmesser: 13 mm

Sein Chromfinish verleiht einem modernen und sauberen Erscheinungsbild, außerdem erleichtert es die Wartung durch seinen zugänglichen Aufbau ohne spezielle Werkzeuge. Es ist geeignet für Heizungs- oder Warmwassersysteme, bei denen präzise Flusskontrolle erforderlich ist.

Die Installation ist einfach und direkt, ermöglicht einen schnellen Austausch ohne zusätzliche technische Komplikationen. Seine Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter normalen

Nutzungsbedingungen und ist eine effiziente Lösung für anspruchsvolle hydraulische Anwendungen.

Eigenschaften

Farbe	Cromo
Durchmesser	1
Größe der öffnung	13
EAN	8433373096127
Material	Latón CW617N y ABS para componentes secundarios
Referenz	GSC 404040003

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 20. Oktober 2026