

Produktblatt

LED-Treiber Lifud 40W 1050mA No Flicker

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GIF040ES-1050H



LED-Treiber Lifud LF-GIF040ES1050H von 40W mit DC-Ausgang zwischen 20 und 42V reguliert. Es arbeitet mit 100-277V AC Stromversorgung und 1050mA Strom. Einschließlich Überlastschutz, Kurzschluss und Überspannung von 4kV. Leistungsfaktor 0.9 und kompakte Abmessungen von 98x40,5x25,5mm. Temperaturbereich von -30°C bis +50°C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

40W Lifud LF-GIF040ES1050H LED-Treiber mit No-Flicker-Technologie, entwickelt, um LED-Beleuchtungssysteme stabil und effizient zu versorgen. Dieser Regler wandelt den Netzwechselstrom in einen Gleichstrom um, um einen optimalen Betrieb der angeschlossenen Leuchten zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- Marke: Lifud
- Muster: LF-GIF040ES1050H
- Maximale Leistung: 42W
- Stromversorgung: 100-277V AC
- Ausgabe: 20-42V DC
- Stromintensität: 1050 mA
- Leistungsfaktor: 0,9
- Schutz: IP20
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Überlastschutz: Ja.
- Kurzschlusschutz: Ja.
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Material: PC
- Abmessungen: 98x40,5x25,5H mm

- Garantie: 5 Jahre

Dieser Treiber bietet einen konstanten Stromausgang, der LED-Komponenten vor Netzwerkschwankungen schützt. Das kompakte Design und integrierte Schutzvorrichtungen gegen Überlast und Kurzschluss tragen zur Sicherheit des Systems bei. Das Fehlen eines Blinkens (No Flicker) verbessert die wahrgenommene Qualität des ausgestrahlten Lichts.

Eigenschaften

Hersteller	Lifud
Material	PC
Maßnahmen	98X40,5X25,5H mm
Maximale leistung (W)	42 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GIF040ES-1050H
Nennspannung (V)	100-277 V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 19. Oktober 2026