

Produktblatt

Treiber Lifud DALI/PUSH 20-42 V Gleichstrom 21 W

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-ADD020-0500-42



Driver Lifud mit einstellbarer DALI/PUSH-Ausgang, maximale Leistung 21 W, 20-42 V DC-Ausgang, Strom 350-500 mA. Stromversorgung 100-277 V AC, Leistungsfaktor 0.9. Schutz IP20, überspannungsbeständig bis zu 4 kV. Es funktioniert im Temperaturbereich von -30°C bis +50°C. Erbaut in PC-Material, mit Überlastschutz und Kurzschluss.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Treiber Lifud mit einstellbarem Ausgang 20-42V DC, maximale Leistung von 21W, entwickelt, um LED-Beleuchtung durch DALI-Protokoll oder Push-Signal zu steuern. Kompatibel mit 100-277V AC Stromversorgung, bietet einen Leistungsfaktor von 0.9 und einen Ausgangsleistung zwischen 350-500 mA. Ihr Design in PC-Material und IP20-Schutz macht es für kontrollierte Innenumgebungen geeignet.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 21W
- Stromversorgung: 100-277V AC
- Ausgabe: 20-42V DC
- Laufende Intensität: 350-500 mA
- Leistungsfaktor: 0,9
- Normal: DALI/PUSH
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Überladeschutz: Ja.
- Schutz gegen Kurzschluss: Ja.
- Überhitzungsschutz: Nein.
- Material: PC

- Dimension: 121,9 x 39,9 x 25 mm
- Garantie: 5 Jahre

Eigenschaften

Hersteller	Lifud
Material	PC
Leistung (W)	21 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-ADD020-0500-42
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	100-277 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 7. Oktober 2026