

Produktblatt

LED-Deckenleuchte Soft 24W M LEDME Walnuss Walnut 2160 Im

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM8308



Das M LEDME LED Soft Plafon integriert eine Sanan-Quelle und bietet 2160 Lumen mit einer Effizienz von 90 lm/W. Sein PC-Gehäuse ermöglicht eine Oberflächeninstallation im 120-Grad-Winkel und eine Lebensdauer von 30000 Stunden.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der 24W Wood Walnut LED-Plafon der Marke M LEDME ist ein Oberflächenbeleuchtungsgerät, das für eine effiziente und moderne Lichtlösung ausgelegt ist. Seine Konstruktion aus Polycarbonat (PC) und seine hölzerne Oberfläche Walnut verleihen ihm ein unverwechselbares ästhetisches Aussehen, während seine technischen Spezifikationen eine optimale Leistung in verschiedenen Innenräumen garantieren.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 24 W
- Lichtquelle: Sanan
- Helligkeit: 2160 lm
- Lichteffizienz: 90 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- IP-Schutz: IP20
- Ebene IK: IK6
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Abmessungen: 290x21H mm
- Material: PC (Polycarbonat)

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Leistungsfaktor: 0,9
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperaturoptionen: 5 CCT verfügbar

Aufgrund seines hohen Emissionswinkels von 120 Grad und einer Beleuchtungsstärke von 2160 Lumen bietet dieser Plafon eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung, ideal für die Beleuchtung großer Flächen mit geringem Energieverbrauch dank seiner hohen Lichteffizienz.

Die Anlage wird über ein Oberflächensystem an flache oder gefälschte Decken angepasst. Der breite Betriebstemperaturbereich (-20°C bis +45°C) sorgt für eine stabile Leistung in unterschiedlichen Klimazonen, während das IK6-Schutzniveau auf Widerstand gegen moderate mechanische Auswirkungen bei normalem Gebrauch hinweist.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783085
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2160 lm
Material	Polycarbonato
Maßnahmen	290x21H mm
Leistung (W)	24 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM8308
Nennspannung (V)	220-240V
Art der installation	Oppervlak
Geschätzte lebensdauer (h)	30000
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 28. September 2026