

Produktblatt

Lifud dimmbarer DALI-Treiber 30 W 9-42 V Gleichstrom

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-ADD030-0750-42



Einstellbare Lifud-Treiber mit DALI- und Push-Steuerung, kontinuierlicher Ausgangsleistung 9-42V DC, einstellbarer Strom zwischen 400-750 mA, maximale Leistung von 32 W, Leistungsfaktor 0.9, Stromversorgung AC 100-277 V, Betriebstemperatur -30°C bis +50°C, Schutz IP20, hergestellt aus Polycarbonat (PC), Abmessungen 144x46x28 mm, 5 Jahre Garantie.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Einstellbare Lifud-Treiber mit Dali- und Push-Steuerung, entwickelt, um LED-Beleuchtungen mit 9-42V DC-Ausgang zu füttern. Kompatibel mit DALI-Begrenzungssystemen und Drückern, bietet es einen Ausgang von bis zu 30W mit einer einstellbaren Stromstärke zwischen 400-750 mA. Die breite Versorgungsfläche (100-277V AC) ermöglicht den Einsatz in mehreren elektrischen Umgebungen. Es funktioniert bei Temperaturen von -30°C bis +50°C, mit IP20-Schutz, ideal für Innenanlagen. Hergestellt aus PC-Material, verfügt über einen Leistungsfaktor von 0.9 für Energieeffizienz. Enthält 5-Jahres-Garantie.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 32 W
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Stromversorgung: 100-277 V AC
- Ausgabe: 9-42 V DC
- Laufende Intensität: 400-750 mA
- Abmessungen: 144 x 46 x 28 mm
- Material: PC
- Leistungsfaktor: 0,9

- Normal: Dali
- Garantie: 5 Jahre

Eigenschaften

Nennstrom (A)	0.75
Hersteller	Lifud
Material	PC
Maßnahmen	144x46x28H mm
Maximale leistung (W)	32W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-ADD030-0750-42
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	100-277V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 8. Oktober 2026