

Produktblatt

Slim-Oberflächenleuchte rund 20W CCT iSG Lighting

Artikelnummer: LEDME GA5634



iSG Lighting runde Oberfläche Slim mit CCT-Technologie und Ledvance-Quelle. Es bietet 20W Leistung, 2000 Lumen und Effizienz von 100 lm/W. Aus Aluminium mit Lifud-Treiber gebaut, erreicht es 30000 Stunden Lebensdauer und einen Winkel von 120°.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das Slim Circular Side Panel 20W CCT von iSG Lighting ist ein Lichtgerät, das für Einbau- oder Oberflächenanlagen entwickelt wurde und eine effiziente und kompakte Lösung für verschiedene Innenräume bietet.

Technische Merkmale

- Marke: iSG Lighting
- Leistung: 20 W
- Lichtquelle: Ledvance
- Helligkeit: 2000 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP20, IK5
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Stromversorgung: 170-265 V AC
- Abmessungen: 210x28 mm
- Material: Aluminium
- Driver: Lifud
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

- UGR: <19
- Normal: Optional
- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperaturoptionen: 3 CCT

Seine Aluminium- und niedrige UGR-Rate gewährleisten eine optimale Leistung ohne Blend, während seine breite Arbeitstemperatur eine Haltbarkeit unter variablen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579756348
Hersteller	iSG Lighting
Halogenfrei	Ja
Lumen (lm)	2000 lm
Leistung (W)	20 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME GA5634
Nennspannung (V)	170-265 V ac
Art der installation	Oppervlak
Geschätzte lebensdauer (h)	30.000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser [Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 27. September 2026