

Produktblatt

Oberflächenleuchte Serie Pro quadratisch 12W CCT

Artikelnummer: LEDME GA5636



iSG Lighting-Serie mit Ledvance-Font und Lifud-Treiber. Es bietet 1200 Lumen bei 12W, Effizienz 100 lm/W und CRI 80. Es arbeitet zwischen -20°C und 45°C mit einem Winkel von 120°, Abmessungen von 170x170x28 mm, Schutz IP20 und Lebensdauer von 30.000 Stunden.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die 12W CCT Pro Quadrat-Serie-Oberfläche von iSG Lighting ist ein Lichtgerät, das für die Integration in flache Decken ausgelegt ist und eine effiziente Lösung mit Ledvance- und Lifud-Treiber liefert.

Technische Merkmale

- Wattle: 12 w
- Helligkeit: 1200 lm
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ + 45°C
- Lichtwinkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000 Stunden
- Schutz: IP20, Ik 5
- Klasse Elektroisolierung: II
- Überspannungsschutz: 4 Kv
- Nahrung: 170-265v ac
- Dimension: 170X170X28H mm
- Material: Aluminium
- Driver: Lifud
- CRI: 80
- UGR: <19
- Leistungsfaktor: 0,5
- Normal: Optional

- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperatur: 3CCT

Mit einem UGR-Reflexionsgrad von weniger als 19 und einer längeren Lebensdauer gewährleistet dieses Panel eine höhere optische Leistung in Standard-Innenumgebungen, in denen eine Oberflächeninstallation erforderlich ist.

Eigenschaften

Hoch	28 mm
Breite	170 mm
Cri (Ra)	80
Treiber im lieferumfang	Ja
EAN	8435579756362
Hersteller	iSG Lighting
Lumen (lm)	1200 lm
Leistung (W)	12 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME GA5636
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lichtleistung (W)	12

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 30. September 2026