Produktblatt



ISG Lighting 6W CCT Aufputz-Panel rund

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME GA5632

Kreisoberflächenpanel iSG Lighting-Serie Pro mit Ledvance- und Lifud-Treiberquelle. Es bietet 600 Lumen bei 6W mit einer Effizienz von 100 lm/W und CRI 80. Es arbeitet zwischen -20°C und 45°C mit 120° Winkel, Abmessungen von 120x28H mm, Schutz IP20 und 5 Jahre Garantie.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Die Pro-Circular-Serie 6W CCT-Beleuchtung von iSG Lighting ist ein LED-Beleuchtungsgerät, das für die Oberflächeninstallation ausgelegt ist und eine effiziente und vielseitige Lichtlösung mit Farbtemperaturregelung bietet.

Technische Merkmale

- Marke: iSG Lighting
- Leistung: 6 W
- Lichtquelle: Ledvance
- Helligkeit: 600 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Lichtwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP20, IK5
- Isolationsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Stromversorgung: 170-265 V AC
- Material: Aluminium
- Driver: Lifud
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

- UGR: <19
- Normal: Optional
- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperatur: 3 CCT
- Abmessungen: 120x28 mm

Dank seines niedrigen UGR-Index und seiner hohen Effizienz bietet dieses Paneel eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung, ideal für Räume, in denen eine große thermische Kontrolle und längere Haltbarkeit ohne häufige Wartung erforderlich ist.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
EAN	8435579756324
Hersteller	iSG Lighting
Lumen (lm)	600 lm
Leistung (W)	6 W
Tiefe	28
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME GA5632

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 15. November 2026