

Produktblatt



Modulares LED-Scheinwerfer Pronext 300W salzresistent iSG Lighting 2700K

Artikelnummer: LEDME GA6268

Der modulare LED Pronext Fokus von iSG Lighting bietet 300W Leistung mit 45000 Lumen Leuchtdichte und 150 lm/W Effizienz. Sein Aluminium- und Polycarbonatgehäuse garantiert Schutz IP65 und IK8, die zwischen -40°C und +55°C betrieben werden. Enthält einstellbare Philips-Treiber 1-10V mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der iSG Lighting Modular LED-Fokus Pronext ist ein 300W Industriebeleuchtungsgerät für anspruchsvolle Umgebungen, die hohe Haltbarkeit und Energieeffizienz erfordern. Die robuste Konstruktion ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb unter ungünstigen Bedingungen und garantiert eine optimale Leistung für Tausende von Stunden.

Technische Merkmale

- Wattle: 300 w
- Luminelle Quelle: Sanan
- Helligkeit: 45000 lm
- Effizienz Lm: 150
- Arbeitstemperatur: -40°C ~ +55°C
- Lichtwinkel: 90°
- Nützliches Leben: 50000 Stunden
- Schutz: IP65 und IK8
- Klasse Elektroisolierung: I
- Überspannungsschutz: 10 Kv
- Nahrung: 100-265v ac
- Frequenz: 50/60 Hz
- Material: Aluminium und PC
- Driver: Philips

- CRI: 70
- Leistungsfaktor: 0,9
- Flicker Free: Ja.
- Normal: 1-10V
- Garantie: 7 Jahre
- Farbtemperatur: 2700K, 4000K oder 5000K
- Ersetzbare Luminikaquelle: Ja.
- Ersetzender Treiber: Ja.

Dank seiner hohen Farbwiedergaberate und der Flicker Free-Technologie bietet dieser Fokus ein stabiles Licht von höchster visueller Qualität. Die Regelung 1-10V ermöglicht die Anpassung des Lichtstroms an die Raumbedürfnisse.

Die Anlage wird durch Oberflächenmontage durchgeführt und erleichtert die Integration in bestehende Decken oder Strukturen ohne zusätzliche technische Komplikationen.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse I
Zeitschaltuhr	Nein
Frequenz	50/60 Hz
Glühbirne enthalten	Nein
Öffnungswinkel	90°
Energieeffizienzklasse	A
Cri (Ra)	70
Treiber im lieferumfang	Ja
EAN	8435579762684
Hersteller	iSG Lighting
Palette	Industrial
Halogenfrei	Ja
Lumen (lm)	45000 lm
Fernbedienung	No
Leistung (W)	300 W
Schutz	IP65
Referenz	LEDME GA6268
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	100-265 V
Aktueller Typ	AC
Art der installation	Oppervlak
Farbtemperatur	2700K
Geschätzte lebensdauer (h)	50000
Für Schrägdecken geeignet	Nein

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 27. September 2026