

Produktblatt

Modulares LED-Scheinwerfer Pronext 200W salzbeständig 4000K

Artikelnummer: LEDME GA6264



Das iSG Lighting Modular LED Pronext ist ein 200W Industrieteam mit einer Leuchtdichte von 30000 Lumen und einer Effizienz von 150 lm/W. Es verfügt über Farbtemperaturen von 4000K, Schutz IP65 und IK8 sowie eine Lebensdauer von 50000 Stunden im Wärmebereich von -40°C bis +55°C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der 200W Pronext Modular LED-Fokus ist ein Hochleistungs-Beleuchtungsgerät, das für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt ist und einen Lichtausgang von 30.000 Lumen mit einer Effizienz von 150 lm/W bietet und bei Farbtemperaturen von 2700K, 4000K oder 5000K erhältlich ist.

Technische Merkmale

- Watt: 200 w
- Marke: iSG Lighting
- Luminelle Quelle: Sanan
- Helligkeit: 30000
- Effizienz Lm: 150
- Arbeitstemperatur: -40°C ~ +55°C
- Winkel: 90°
- Nützliches Leben: 50000
- Schutz: IP65
- Ik: 8
- Klasse Elektroisolierung: I
- Überspannungsschutz: 10 Kv
- Nahrung: 100-265v ac
- Frequenz: 50/60 Hz
- Installation: Fläche
- Material: Aluminium Butyl-PC

- Driver: Philips
- Cri: 70
- Ugr: <26
- Ulr: 0% Montage bei 0o Neigung
- Leistungsfaktor: 0,9
- Flicker Free: Ja.
- Normal: 1-10V
- Garantie: 7
- Farbtemperatur: 2700K ãn 4000K ãn 5000K
- Ersetzbare Luminikaquelle: Ja.
- Ersetzender Treiber: Ja.

Dank seiner Konstruktion aus Aluminium und Polycarbonat, zusammen mit der Regelung 1-10V und dem Philips-Treiber gewährleistet dieser Fokus eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Die Installation erfolgt durch Oberflächenmontage und erleichtert die Integration in Projekte, die unter extremen Temperaturbedingungen eine hohe Helligkeit und Langlebigkeit erfordern.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse I
Frequenz	50/60 Hz
Cri (Ra)	70
Treiber im lieferumfang	Ja
EAN	8435579762646
Hersteller	iSG Lighting
Lumen (lm)	30000 lm
Leistung (W)	200 W
Schutz	IP65
Referenz	LEDME GA6264
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	100-265 V
Art der installation	Oppervlak
Farbtemperatur	4000K
Geschätzte lebensdauer (h)	50000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 3. Oktober 2026