

Produktblatt

LED-Stromversorgung Lifud 150 W 24 V Gleichstrom Bluetooth

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GAB150B



Lifud-LED-Netzteil von 150 W, 24 V DC-Ausgang, mit dimmbarer Regulierung und Bluetooth-Steuerung. Für industrielle und kommerzielle Umgebungen entwickelt, arbeitet zwischen -20°C und +50°C. Elektrische Isolierungsklasse II, Schutz IP20, Leistungsfaktor >0,9. Einschließlich Überlast- und Kurzschlussschutz. Hergestellt aus Polycarbonat (PC), Oberflächeninstallation.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

LED Lifud Stromversorgung mit Bluetooth, maximale Leistung von 150W und 24V DC-Ausgang. Entworfen für led-Beleuchtung-Anwendungen, bietet es Helligkeitsregelung und drahtlose Steuerung über Bluetooth. Kompatibel mit 220-240V AC Stromnetzen und Frequenz 50/60 Hz. Betriebsfähig in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis +50°C und geschützt mit IP20-Grad. Es beinhaltet elektrische Isolierung der Klasse II und Überlast- und Kurzschlussschutz.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 150 W
- Ausgabe: 24 V DC
- Stromversorgung: 220-240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Ik: 4 kV
- Klasse Elektroisolierung: II
- Überladeschutz: Ja.
- Schutz gegen Kurzschluss: Ja.
- Schutz vor Überhitzung: Nein.

- Leistungsfaktor: >0,9
- Flicker Free: Ja.
- Normal: Ja.
- Dazu gehören: Bluetooth
- Material: PC
- Driver: Lifud
- Dimension: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Installation: Fläche
- Garantie: 5 Jahre

Ermöglicht eine flexible Steuerung der led-Beleuchtung durch drahtlose Steuerung und Helligkeitsregelung. Das kompakte und robuste Design macht es für industrielle oder kommerzielle Umgebungen geeignet, in denen thermische Stabilität und grundlegenden Aufprallschutz erforderlich sind.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Zeitschaltuhr	Nein
Frequenz	50/60 Hz
Glühbirne enthalten	Nein
Klasse	A
Energieeffizienzklasse	A
Treiber im lieferumfang	Nein
Hersteller	Lifud
Halogenfrei	Ja
Fernbedienung	Ja
Leistung (W)	150W
Maximale leistung (W)	150W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GAB150B
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	220-240V
Aktueller Typ	DC
Für Schrägdecken geeignet	Nein

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 6. Oktober 2026