

Produktblatt

LED-Stromversorgung Lifud 150 W 24 V Gleichstrom dimmbar 0-10 V

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GAA150-625-24



Stromversorgung led Lifud, 150W, 24Vdc, mit 0-10V-, PWM- und Rx-Begrenzung. Stabiler Ausgang mit Leistungsfaktor >0,9, Überlastschutz und Kurzschluss. Elektrische Isolierungsklasse II, IP20, IK4-beständig. Es funktioniert im Temperaturbereich von -20°C bis +50°C. Design in PC-Material, Oberflächeninstallation.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Stromversorgung led Lifud dimmable 0-10V 150W CCT mit 24V DC-Ausgang, entwickelt, um LED-Systeme mit präziser Regulierung zu füttern. Kompatibel mit 0-10V-, PWM- und Rx-Steuersignalen, die kontinuierliche Helligkeitseinstellung ermöglichen. Ideal für kontrollierte Beleuchtungsanwendungen in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 150 W
- Stromversorgung: 220-240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Ausgabe: 24 V DC
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Ik: 4 Kv
- Klasse Elektroisolierung: II
- Überladeschutz: Ja.
- Schutz gegen Kurzschluss: Ja.
- Leistungsfaktor: >0,9
- Flicker Free: Ja.
- Normal: 0-10V / PWM / Rx

- Material: PC
- Driver: Lifud
- Dimension: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Installation: Fläche
- Garantie: 5 Jahre

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Treiber im lieferumfang	Nein
Hersteller	Lifud
Gewicht (kg)	0,1 kg
Leistung (W)	150 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GAA150-625-24
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	220-240 V AC
Art der installation	Oppervlak
Für Schrägdecken geeignet	Nein

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 8. Oktober 2026