

Produktblatt

LED-Stromversorgung Lifud 75 W 24 V Gleichstrom dimmbar 0-10 V

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GDE075YV024



Stromversorgung led Lifud, 75W, 24Vdc, mit 0-10V-, PWM- und Rx-Begrenzung. Stromversorgung 220-240V AC, 50/60 Hz. Elektrische Isolierungsklasse II, Leistungsfaktor >0,9. Schutz IP20, mechanische Festigkeit IK4. Es funktioniert im Temperaturbereich von -20°C bis +50°C. Oberflächeninstallation, Polymer-PC-Material. Einschließlich Überlast- und Kurzschlussschutz.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Stromversorgung led Lifud dimmable 0-10V mit 24V DC-Ausgang, entwickelt, um LED-Systeme mit präziser Regulierung zu füttern. Kompatibel mit 0-10V-, PWM- und Rx-Steuersignalen, die kontinuierliche Helligkeitseinstellung ermöglichen. Ideal für kontrollierte Beleuchtungsanwendungen in gewerblichen oder Wohnumgebungen.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 75W
- Ausgabe: 24V DC
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Ik: 4 Kv
- Klasse Elektroisolierung: II
- Überladeschutz: Ja.
- Schutz gegen Kurzschluss: Ja.
- Leistungsfaktor: >0,9
- Flicker Free: Ja.

- Normal: 0-10V/PWM/Rx
- Installation: Fläche
- Dimension: 299,5 x 42 x 30,3 mm
- Material: PC
- Driver: Lifud
- Garantie: 5 Jahre

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hersteller	Lifud
Leistung (W)	75W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GDE075YV024
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	24V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 7. Oktober 2026