Produktblatt



Lifud dimmbare LED-Stromversorgung 0-10V 75W 24Vdc

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GDE075YV024

75W Lifud LED-Netzteil mit 24V DC-Ausgang, für die Oberflächeninstallation mit Polycarbonatgehäuse ausgelegt. Ermöglicht eine Einstellung über 0-10V- oder PWM-Signal und verfügt über einen Überlast- und Kurzschlussschutz, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Das Lifud-Netzteil ist ein einstellbarer LED-Treiber, der den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt und einen stabilen 24V DC-Ausgang mit einer maximalen Leistung von 75W gewährleistet. Dieses aus Polycarbonat (PC) hergestellte Gerät bietet eine robuste und effiziente Lösung für professionelle Beleuchtungssysteme.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 75W
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Stromversorgung: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Regelung: 0-10V / PWM / Rx
- Leistungsfaktor: >0,9
- Flicker Free: Ja.
- IP20-Schutz
- Schlagfestigkeit IK4
- Klasse der Elektroisolierung II
- Schutz: Überlast und Kurzschluss (ohne Überhitzungsschutz)
- Arbeitstemperaturbereich: -20°C ~ +50°C
- Abmessungen: 299,5 x 42 x 30,3 mm
- Installation: Fläche

Dieses Gerät sorgt dank seiner Flicker Free-Technologie für eine gleichmäßige Beleuchtung und einen hohen Leistungsfaktor, der den Energieverbrauch optimiert. Die mehrfache Regulierung ermöglicht die einfache Integration des Systems in intelligente oder manuelle Steuerungen je nach Projektbedarf.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hersteller	Lifud
Leistung (W)	75W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LF-GDE075YV024
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	220-240V AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 28. November 2026