

Produktblatt



LED-Deckenleuchte Black Luxtar 50W CCT, Einbau Aluminium

Artikelnummer: LEDME GA4249

50W Einbettungs-Downlight mit Aluminiumgehäuse und Lifud-Treiber mit einer Leuchtdichte von 5500 Lumen und einer Effizienz von 110 lm/W. Es verfügt über eine einstellbare Farbtemperatur (3CCT), einen Farbwiedergabeindex von 80 und einen 90-Grad-Strahlwinkel.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das iSG Lighting Downlight Led Black Luxtar ist ein Einbaulicht, das für eine effiziente und dauerhafte Beleuchtung in Innenräumen ausgelegt ist und sich diskret in das Dach mit einem Verteilungswinkel von 90° integriert.

Technische Merkmale

- Marke: iSG Lighting
- Leistung: 50 W
- Lichtquelle: Sanan
- Helligkeit: 5500 lm
- Effizienz: 110 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ + 45°C
- Lichtwinkel: 90°
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Schutz: IP20, IK5
- Isolationsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 kV
- Stromversorgung: 220-240 V AC
- Abmessungen: 230x60 mm (Schnitt 205 mm)
- Material: Aluminium
- Driver: Lifud
- CRI: 80

- UGR: <19
- Leistungsfaktor: 0,9
- Normal: Optional
- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperatur: 3CCT

Dank seiner hohen Lichtausbeute und der niedrigen Lichtausbeute (UGR <19) eignet sich dieses Produkt für Anwendungen, die eine präzise Lichtsteuerung und Wärmestabilität in einem breiten Temperaturbereich erfordern.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hoch	60 mm
Breite	230 mm
Cri (Ra)	80
EAN	8435579742495
Hersteller	iSG Lighting
Lumen (lm)	5500 lm
Leistung (W)	50 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME GA4249
Nennspannung (V)	220-240 V AC
Für Schrägdecken geeignet	Nein

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 29. September 2026