

## Produktblatt

## Treiber Lifud 220-240 V Gleichstrom 48 W 1200 mA

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LF-GIF050YS1200H



Driver Lifud mit 27-42V DC-Ausgang, maximale Leistung 48W, Stromversorgung 220-240V AC. Für den Betrieb im Temperaturbereich von -30°C bis +50°C, mit Leistungsfaktor 0.9. Elektrische Isolationsklasse II, Schutz IP20. Einschließlich Überlast- und Kurzschlussschutz. Hergestellt aus PC-Material, Abmessungen 140x43x29 mm. 5 Jahre Garantie.

[Produkt im Shop ansehen](#)

### Beschreibung

Driver Lifud mit 27-42V DC-Ausgang, maximale Leistung von 48W, entwickelt für den Betrieb mit AC-Antrieb 220-240V. Ideal für LED-Beleuchtung Anwendungen, die einen stabilen Ausgang ohne Blinken erfordern. Der Arbeitstemperaturbereich von -30°C bis +50°C ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit extremen thermischen Schwankungen.

### Technische Merkmale

- Stromversorgung: 220-240V AC
- Ausgabe: 27-42V DC
- Stromintensität: 1200 mA
- Maximale Leistung: 48W
- Leistungsfaktor: 0,9
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Elektrische Isolierungsstufe: II
- Überlastschutz: Ja.
- Kurzschlussschutz: Ja.
- Überhitzungsschutz: Nein.
- Material: PC
- Dimension: 140 x 43 x 29 mm

- Garantie: 5 Jahre

## Eigenschaften

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Appliance-Klasse | Klasse II              |
| Durchmesser      | 140x43x29H mm          |
| Hersteller       | Lifud                  |
| Leistung (W)     | 48W                    |
| Schutz           | IP20 - uso interior    |
| Referenz         | LEDME LF-GIF050YS1200H |
| Nennspannung (V) | 27-42V                 |
| Aktueller Typ    | DC                     |

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 17. Oktober 2026