

Produktblatt

Runde Aufputz-LED-Panel mit Bewegungsmelder 18W Epistar 6000K

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5571



18W M LEDME runde Oberfläche mit Epistar-Technologie und Farbtemperatur 6000K. Es bietet 1800 Lumen, 100 lm/W Effizienz und 120° Lichtwinkel. Beinhaltet Bewegungssensor mit 6-Meter-Erkennung und Lebensdauer von 30000 Stunden unter Schutz IP20.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M LEDME Light Sensor Light Circular Oberfläche Panel ist ein intelligentes Beleuchtungssystem, das durch Präsenzerkennung automatisch aktiviert werden kann. Die integrierte Technologie ermöglicht es, den Energieverbrauch zu optimieren, indem sie nur bei Bedarf eingeschaltet wird und eine effiziente und praktische Lösung für Innenräume bietet.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 18 W
- Luminelle Quelle: Epistar
- Helligkeit: 1800 lm
- Effizienz: 100 lm/w
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Nahrung: 170-265v ac
- Installation: Fläche
- Abmessungen: 222x43 mm
- Werkstoffe: Aluminium und PC
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4500K oder 6000K

- Einschließlich Bewegungssensor
- Erfassungswinkel: 110°
- Erfassungsabstand: 6 Meter
- Zeitbereich: 15 Sekunden bis 5 Minuten
- Regelung: Tag / Nacht-Modus
- Garantie: 3 Jahre

Dank seines Bewegungssensors mit Tages-/Nacht-Modusregulierung passt sich dieses Panel an die Umgebung an, indem es unnötige elektrische Ausgaben reduziert. Seine Konstruktion aus Aluminium und Polycarbonat sorgt für eine angemessene Wärmeableitung und längere Haltbarkeit.

Die Oberflächeninstallation erleichtert die Integration in bestehende Dächer ohne komplexe Arbeiten und ist ideal für Büros, Gänge oder Geschäftsbereiche, in denen grundlegende Automatisierung erforderlich ist.

Eigenschaften

Breite	222 mm
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755716
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	1800 lm
Fernbedienung	No
Leistung (W)	18 W
Tiefe	43 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5571
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Farbtemperatur	6000K
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026