

Produktblatt

Oberflächenleuchte runde Serie Pro 20W M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME GA5644



Die runde Aufputz-Leuchte Serie Pro von M LEDME integriert eine Smd 2835 Lichtquelle und einen Lifud-Treiber für effiziente Beleuchtung. Mit 20W bietet sie 2000 Lumen und einen CRI von 80 bei einer Farbtemperatur von 4000K.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die runde Aufputz-Leuchte Serie Pro von M LEDME ist ein 20-Watt Beleuchtungsgerät, das für Leistung und Langlebigkeit in Innenräumen konzipiert wurde und in Farbtemperaturen von 3000K, 4000K und 6000K erhältlich ist.

Technische Merkmale

- Lichtquelle: Smd 2835
- Helligkeit: 2000 lm
- Effizienz: 100 lm/W
- Ambientetemperatur: -20°C ~ +45°C
- Bündelwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutzart: IP20, IK5
- Isolationsklasse: II
- Überspannungsschutz: 4 Kv
- Betriebsspannung: 170-265V Wechselstrom
- Ausgang: 25-40V Gleichstrom, 450 mA
- Abmessungen: 210x28H mm
- Material: Aluminium
- Treiber: Lifud
- CRI: 80
- Leistungsfaktor: 0,5

- Garantie: 5 Jahre

Mit einer Aluminiumkonstruktion und einem Lifud-Treiber garantiert diese Leuchte einen stabilen Betrieb innerhalb eines weiten Temperaturbereichs und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ohne häufige Wartung.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579756447
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	20 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME GA5644
Nennspannung (V)	170-265V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	4000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 1. Oktober 2026