

Produktblatt

Aufputz-Panel Nickel quadratisch 25W CCT

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5547



Das 25W Cct M LEDME Nickel-Oberfläche-Panel integriert Smd Led-Technologie mit 2500 lm Beleuchtungsstärke und 100 lm/w Effizienz. Seine Aluminiumkonstruktion gewährleistet thermische Stabilität, während der Schutz IP44 die Installation in feuchten Bereichen ermöglicht. Es arbeitet mit einer Stromversorgung von 170-265v ac und bietet einen 120-Grad-Beleuchtungswinkel für eine gleichmäßige Lichtverteilung in kommerziellen oder industriellen Räumen, die Dauerhaftigkeit und konstante Lichtleistung während ihrer geschätzten Lebensdauer von 30000 Stunden erfordern.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der 25W Cct Niquel-Oberfläche-Panel der Marke M LEDME ist ein Lichtgerät, das für eine effiziente Beleuchtung mit Smd-Led-Technologie ausgelegt ist.

Technische Merkmale

- Watt: 25 w
- Helligkeit: 2500
- Lm-Effizienz: 100
- Winkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000
- Schutz: IP44
- Nahrung: 170-265v ac
- Dimension: 300X300X28H mm
- Material: Aluminium
- Cri: 80
- Garantie: 3
- Farbtemperatur: 3CCT

Seine Aluminiumkonstruktion und IP44-Schutz gewährleisten einen stabilen Betrieb in Umgebungen, die Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern, indem sie ihre hohe Helligkeit und lange Lebensdauer nutzen.

Eigenschaften

Farbe	Níquel
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755471
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	300X300X28H mm
Leistung (W)	25 W
Schutz	IP44
Referenz	LEDME LM5547
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 26. September 2026