

Produktblatt

Runde Aufputz-Leuchte Nickel 25W CCT M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5546



Kreisoberflächenpanel der Marke M LEDME mit Nickel-Finish und LED-SMD-Technologie. 25 Watt mit einer Leuchtdichte von 2500 Lumen und einer Effizienz von 100 lm/W. Es verfügt über einen 120-Grad-Strahlwinkel, eine Lebensdauer von 30000 Stunden und einen IP44-Schutz für den Einsatz in feuchten Innenräumen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die Niquel Circular 25W Cct Oberfläche der Marke M LEDME ist ein Beleuchtungsgerät, das für eine effiziente und dauerhafte Lichtlösung ausgelegt ist. Seine Aluminiumkonstruktion garantiert Robustheit, während der Schutz IP44 es für Umgebungen mit einer gewissen Feuchtigkeit oder Staubbelastung geeignet macht.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 25 W
- Technologie: Luminische Quelle Smd Led
- Helligkeit: 2500 lumens
- Effizienz: 100 lm/w
- Emissionswinkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000 Stunden
- Schutz: IP44
- Nahrung: 170-265v ac
- Abmessungen: 285X28H mm
- Material: Aluminium
- CRI: 80
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperaturbereich: 3CCT

Dank seiner hohen Farbwiedergaberate und seiner langen Lebensdauer bleibt dieses Panel jahrzehntelang stabil und bietet dank seines breiten Verteilungswinkels eine gleichmäßige Beleuchtung.

Eigenschaften

Farbe	Níquel
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755464
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	25 W
Schutz	IP44
Referenz	LEDME LM5546
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Geschätzte lebensdauer (h)	30000
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser [Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. Oktober 2026