

Produktblatt

LED-Aufputz-Panel Kram 18W mit einstellbarem CCT und Bewegungsmelder

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM8224



Das M LEDME Kram LED-Oberflächenpanel integriert einstellbare CCT-Technologie mit Sanan-Quelle und 1500 Lumen. Die Lichteffizienz beträgt 83 lm/W und läuft zwischen -20°C und +45°C. Es verfügt über einen 6-Meter-Bewegungssensor, 360°-Erkennungswinkel und eine Tages-/Nachtregulierung.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die angepasste Kram 18W CCT LED-Oberfläche der Marke M LEDME ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das für ein adaptierbares und automatisiertes Licht ausgelegt ist. Das integrierte System ermöglicht die Anpassung der Farbtemperatur durch drei verschiedene Konfigurationen, wodurch die Umgebung entsprechend dem Benutzerbedarf optimiert wird.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 18 W
- Lichtquelle: Sanan
- Helligkeit: 1500 lm
- Lichteffizienz: 83 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Schutzklasse IK: 5
- Stromversorgung: 110-240V AC
- Abmessungen: 230x19H mm
- Hell-Dunkel-Grenze: 65 mm bis 205 mm

- Werkstoffe: Aluminium und PC
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3CCT einstellbar
- einschließlich Sensor: Bewegung on/off
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsabstand: 6 Meter
- Zeitbereich: 30 bis 120 Sekunden
- Zeitregelung: Tag / Nacht-Modus
- Garantie: 3 Jahre

Dank seines 360-Grad-Bewegungssensors und einer Reichweite von bis zu 6 Metern wird das Panel automatisch aktiviert, indem es die Präsenz erkennt und dadurch Komfort und Energieeinsparungen bietet. Die Zeitregelung ermöglicht die Einrichtung von Intervallen zwischen 30 und 120 Sekunden und passt sich an unterschiedliche Nutzungsrhythmen an.

Die Anlage erfordert das Schneiden der Platte in Abmessungen zwischen 65 mm und 205 mm, wodurch die Integration in schmale Räume erleichtert wird. Seine Konstruktion aus Aluminium und Polycarbonat garantiert Haltbarkeit, während die Sanan-Quelle einen stabilen Betrieb im Temperaturbereich von -20°C bis +45°C gewährleistet.

Eigenschaften

Cri (Ra)	80
EAN	8435579782248
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	1500 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	230x19H mm
Leistung (W)	18 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM8224
Nennspannung (V)	110-240V AC
Art der installation	Oppervlak
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026