

Produktblatt

LED-Modular-Scheinwerfer Coliseo 250W 60° Dsc 6000K M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM6201



Der modulare LED Kolosseum Fokus von M LEDME integriert 250W mit Lumileds-Quellen, um 37500 Lumen zu erreichen. Sein Aluminium-Design garantiert eine Lebensdauer von 30000 Stunden bei Temperaturen von -30°C bis +50°C. Es verfügt über Inventronics-Treiber, 60°-Strahlwinkel und IP65-Schutz.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M LEDME Modular LED Kolosseum ist ein professionelles Hochleistungs-Beleuchtungssystem, das eine höhere Lichtleistung bei einer kalten Temperatur von 6000K bietet. Seine Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine effiziente thermische Haltbarkeit und Wärmeableitung in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Merkmale

- Watt: 250 w
- Luminelle Quelle: Lumileds
- Helligkeit: 37500 lm
- Effizienz Lm: 150
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Winkel: 60°
- Nützliches Leben: 30000 Stunden
- Schutz: IP65
- Ik: 8
- Klasse Elektroisolierung: I
- Überspannungsschutz: 4 Kv
- Nahrung: 170-240v ac
- Dimension: 397X114X237H mm

- Material: Aluminium
- Driver: Inventronics
- Cri: 70
- Ugr: <26
- Ulr: 0% Montage bei 0o Neigung
- Leistungsfaktor: 0,95
- Normal: 1-10V
- Garantie: 5 Jahre
- Farbtemperatur: 6000K

Mit einer Leuchtdichte von 37500 Lumen und einem 60-Grad-Strahlwinkel bietet dieses Gerät eine fokussierte und leistungsstarke Beleuchtung. Die Regelung 1-10V ermöglicht eine Anpassung der Intensität an den Projektbedarf, während die hohe Lichteffizienz erhebliche Energieeinsparungen gewährleistet.

Die 0o Neigungsmontage bietet eine optimale Leistung ohne Lichtverlust durch Abweichung, ideal für Anwendungen, bei denen höchste Genauigkeit in Richtung des Lichtstrahls erforderlich ist.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse I
Öffnungswinkel	60°
Cri (Ra)	70
Treiber im lieferumfang	Ja
EAN	8435579762011
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	37500 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	250 W
Schutz	IP65
Referenz	LEDME LM6201
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	170-240 V
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 27. September 2026