Produktblatt



Aufputz-Panel rund Slim 20W 6000K LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5243

Die M LEDME Slim Kreisoberfläche integriert Smd 2835 Dioden, um 2000 Lumen mit einer Effizienz von 100 lm/W zu liefern. Sein Aluminiumgehäuse vertreibt Wärme im Bereich von -20°C bis +45°C und gewährleistet eine Lebensdauer von 30000 Stunden unter Stromversorgung von 170-265v ac.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Das M LEDME Slim Circular Side Panel ist ein Beleuchtungsgerät, das durch Oberflächeninstallation mit einer effizienten und kompakten Lichtlösung in Decken integriert werden kann.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 20 W
- Lichtquelle: Smd 2835
- Helligkeit: 2000 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutz: IP20
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Nahrung: 170-265V rz
- Material: Aluminium
- CRI: 80
- Garantie: 3 Jahre
- Verfügbare Farbtemperatur: 3000K, 4500K, 6000K
- Abmessungen: 210x28 mm

Dank seines Aluminiumbaus und seiner hohen Energieeffizienz gewährleistet dieses Panel eine stabile optische Leistung über Jahrzehnte kontinuierlicher Nutzung.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752432
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2000 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	210x28 mm
Leistung (W)	20 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5243
Nennspannung (V)	170-265V AC
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 27. November 2026