

Produktblatt

LED-Panel rechteckig Slim-Serie 6W 6000K Marke M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5220

Die M LEDME Slim-Serie Led-Panel ist ein 6W Einbaugerät mit Smd 2835 Schriftart und 600lm Leuchtstoff. Aus Aluminium gebaut, arbeitet es zwischen -20°C und +45°C mit 120° Winkel und Lebensdauer von 30000 Stunden.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das Led Quadrat Slim-Panel der Marke M LEDME ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das durch Einbau in Dächer integriert werden kann. Seine Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine angemessene Wärmeableitung innerhalb des Betriebsbereichs von -20°C bis +45°C.

Technische Merkmale

- Watt: 6 w
- Luminelle Quelle: Smd 2835
- Helligkeit: 600
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Winkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000
- Schutz: IP20
- Ik: 5
- Klasse Elektroisolierung: II
- Nahrung: 170-265v ac
- Dimension: 120X120X10H mm
- Schnittweite: 105X105 mm
- Material: Aluminium
- Cri: 80
- Garantie: 3

- Farbtemperatur: 3000K ppm 4500K ppm 6000K

Mit einer geschätzten Lebensdauer von 30.000 Stunden und einem Farbwiedergabeindex von 80 bietet dieses Panel vielseitige Farbtemperaturoptionen (3000K, 4500K oder 6000K) zur Anpassung der Lichtatmosphäre an die Raumbedürfnisse.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752203
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	120X120X10H mm
Leistung (W)	6 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5220
Nennspannung (V)	170-265 V
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 29. September 2026