

Produktblatt

LED-Panel quadratisch Slim-Serie 6W 3000K Marke M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5222



Quadrat-LED-Panel Slim-Serie der Marke M LEDME mit 6W-Leistung und 3000K Farbtemperatur. Verwenden Sie SMD 2835 Lichtquelle, um eine Helligkeit von 600 Lumen und Effizienz von 100 lm/W zu erreichen. Es hat eine Lebensdauer von 30000 Stunden, 120° Sehwinkel und IP20 Schutz.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die M LEDME Slim-Serie Quadrierte LED-Panel ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das mit einer kompakten und langlebigen Lichtlösung in Dächer integriert werden kann.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 6 W
- Lichtquelle-Technologie: SMD 2835
- Helligkeit: 600 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Geschätzte Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutzgrad: IP20
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgung: 170-265 V AC
- Gesamtabmessungen: 120x120x10 mm
- Hell-Dunkel-Grenze: 105x105 mm
- Körpermateriale: Aluminium
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperaturoptionen: 3000K, 4500K, 6000K

Dank seiner Aluminiumkonstruktion und seiner hohen Energieeffizienz gewährleistet dieses Panel eine optimale Leistung in einem breiten Bereich von Umgebungstemperaturen.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752227
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	120x120x10 mm
Leistung (W)	6 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5222
Nennspannung (V)	170-265 V ac
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026