

Produktblatt

LEDME Slim-Oberflächenleuchte runde Form 6W 6000K

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5289



Kreisoberflächenpanel Slim der Marke M LEDME mit 6W-Leistung und 6000K-Farbtemperatur. Verwenden Sie Smd 2835 Lichtquelle, um eine Helligkeit von 600 Lumen und Effizienz von 100 lm/W zu erreichen. Es hat einen 120°-Strahlwinkel, eine Lebensdauer von 30000 Stunden, Aluminiummaterial und IP20-Schutz.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M LEDME Slim Circular Oberfläche Panel ist ein Oberflächenbeleuchtungsgerät, das für eine effiziente und kompakte Lichtlösung bei 3000K, 4500K und 6000K Farbtemperaturen ausgelegt ist.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Watt: 6 w
- Luminelle Quelle: Smd 2835
- Helligkeit: 600
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Winkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000
- Schutz: IP20
- Ik: 5
- Klasse Elektroisolierung: II
- Nahrung: 170-265v ac
- Installation: Fläche
- Größe: 120X28H mm
- Material: Aluminium
- Cri: 80

- Garantie: 3

Mit seinem Aluminiumbau und einem Emissionswinkel von 120° sorgt dieses Panel für eine angemessene Wärmeableitung und eine große Lichtverteilung, um eine optimale Leistung während seiner langen Lebensdauer von 30.000 Stunden zu gewährleisten.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hoch	28 mm
Cri (Ra)	80
Durchmesser	120 mm
EAN	8435579752890
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	6 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5289
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 26. September 2026