

Produktblatt

Rund-Oberflächenleuchte M LEDME 6W 3000K Aluminium

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5291



Kreisoberflächenpanel der M LEDME Slim-Serie mit 6W und 3000K Farbtemperatur. Verwenden Sie Smd 2835 Lichtquelle mit 600 Lumen und 100 lm/W Effizienz. Es verfügt über einen 120°-Strahlwinkel, eine Lebensdauer von 30000 Stunden und Aluminium-Material für effektive Wärmeableitung.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das Slim Circular Side Panel der Marke M LEDME ist ein Beleuchtungsgerät, das durch Oberflächeninstallation mit einer kompakten und effizienten Lichtlösung in Decken integriert werden kann. Die runde Struktur und das dünne Profil machen es zu einer ästhetischen Option für Räume, die direktes Licht ohne sperrige Elemente benötigen.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 6 W
- Lichtquellentechnologie: SMD 2835
- Helligkeit: 600 lumens
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Verfügbare Farbtemperatur: 3000K, 4500K und 6000K
- Lichtwinkel: 120°
- Geschätzte Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Körpermateriale: Aluminium
- Abmessungen: 120 x 28 mm
- Schutzgrad: IP20
- Ebene IK: 5
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgungsbereich: 170-265 V AC

- Arbeitstemperatur: -20°C bis +45°C
- Garantie: 3 Jahre
- CRI: 80

Aufgrund seiner hohen Lichteffizienz und eines breiten Verteilungswinkels erzeugt dieses Paneel ein gleichmäßiges Lichtfeld, das geeignet ist, flache Oberflächen wie Schreibtische oder Arbeitsbereiche in Innenräumen zu beleuchten. Die Aluminiumkonstruktion trägt zur Wärmeableitung bei und ermöglicht den Betrieb innerhalb des angegebenen Bereichs von -20°C bis +45°C ohne Leistungsminderung.

Die Oberflächeninstallation erfordert eine geeignete Halterung, um die Platte an die Decke zu befestigen, um sicherzustellen, dass die Höhe von 28 mm nicht mit den nahe gelegenen Möbeln beeinträchtigt wird. Da es sich um eine Klasse-II-Ausrüstung mit IP20-Schutz handelt, ist ihre Verwendung auf trockene Umgebungen beschränkt, in denen kein Risiko für direktes Wasserspritzen auf das Gerät besteht.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752913
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	600 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	6 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5291
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000
Verwendung	Innen

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 5. Oktober 2026