

Produktblatt

Treiber Lifud 27-42 V Gleichstrom 30 W 750 mA

Marke: Lifud

Artikelnummer: LEDME LM2108



Driver Lifud mit einstellbarer Ausgangsleistung von 27 bis 42 V DC, maximale Leistung von 31,5 W, Strom von 750 mA. entwickelt für den Betrieb im Temperaturbereich von -30 °C bis +50 °C mit einem Leistungsfaktor von 0,9 und IP20-Schutz. Hergestellt aus PC-Material, kompatibel mit AC 220-240 V Stromversorgung.

[**Produkt im Shop ansehen**](#)

Beschreibung

Driver Lifud mit einstellbarer Ausgabe von 27-42V DC, entwickelt, um LED-Systeme mit einer maximalen Leistung von 31.5W zu versorgen. Kompatibel mit Eingangsspannungen von 220-240V AC, bietet eine konstante Stromintensität von 750 mA. Seine Konstruktion in PC-Material und IP20-Schutz machen es für kontrollierte Innenumgebungen geeignet. Es funktioniert in einem breiten Temperaturbereich von -30°C bis +50°C und gewährleistet Stabilität unter verschiedenen klimatischen Bedingungen.

Technische Merkmale

- Marke: Lifud
- Maximale Leistung: 31,5 W
- Arbeitstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Schutz: IP20
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Ausgabe: 27-42V DC
- Laufende Intensität: 750 mA
- Dimension: 135 x 36 x 25 mm
- Material: PC
- Leistungsfaktor: 0,9
- Garantie: 5 Jahre

Eigenschaften

Nennstrom (A)	0.75
Hersteller	Lifud
Material	PC
Leistung (W)	31.5 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM2108
Nennspannung (V)	220-240 V
Aktueller Typ	AC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 9. Oktober 2026