

Produktblatt

Oberflächenleuchte Serie Slim quadratisch 12W 6000K

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5250



LEDME-Oberfläche-Panel 12W-Slim-Quadrat-Serie mit 6000K-Farbtemperatur, entworfen für die Oberflächeninstallation. Es enthält SMD 2835 Dioden, die eine Helligkeit von 1200 Lumen und einen Emissionswinkel von 120 Grad bieten.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M-LEDME-Quadrat-Slim-Oberflächenspanel ist ein 12W-Beleuchtungsgerät für Oberflächenmontage und bietet eine effiziente und kompakte Lichtlösung.

Technische Merkmale

- Wattle: 12 w
- Luminelle Quelle: Smd 2835
- Helligkeit: 1200 lm
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Isolationsklasse: IK 5
- Nahrung: 170-265v ac
- Dimension: 170X170X28H mm
- Material: Aluminium
- CRI: 80
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperatur: 3000K 4000K 6000K

Dank seiner Aluminiumkonstruktion und seiner hohen Lichtausbeute gewährleistet dieses Paneel eine

längere Haltbarkeit und eine stabile optische Leistung unter verschiedenen thermischen Bedingungen.

Eigenschaften

Cri (Ra)	80
EAN	8435579752500
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	12 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5250
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 28. September 2026