

Produktblatt

**Aufputz-Slim-Panel M LEDME
12W 3000K SMD 2835**

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5252



Quadratoberflächenpanel der M LEDME-Slim-Serie mit 12W-Leistung und 3000K-Farbtemperatur. Es enthält SMD 2835 Dioden, die eine Leuchtkraft von 1200 Lumen und einen 120°-Strahlwinkel erzeugen.

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

Das M-LEDME-Quadrat-Slim-Oberflächen-Panel ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das direkt in flache Decken integriert ist und eine kompakte und funktionale Lichtlösung bietet.

Technische Merkmale

- Wattle: 12 w
- Luminelle Quelle: Smd 2835
- Helligkeit: 1200 lm
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Winkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Ik: 5
- Nahrung: 170-265v ac
- Installation: Fläche
- Dimension: 170X170X28H mm
- Material: Aluminium
- Cri: 80
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 6000K

Dank seiner Aluminiumkonstruktion und seiner hohen Lichteffizienz gewährleistet dieses Panel optimale Leistung in einem breiten Bereich von Umgebungstemperaturen.

Eigenschaften

Hoch	28 mm
Breite	170 mm
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752524
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	12 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5252
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 27. September 2026