

Produktblatt

LED-Stromversorgung 72 W 24 V Gleichstrom für Profile

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM2260



Stromversorgung 72 W, Ausgang 24 V DC, entwickelt für led Streifen in Profilen. Stromversorgung 180-260 V AC, Frequenz 50/60 Hz. Elektrische Isolationsklasse II, Schutz IP20. Aus Aluminium mit den Abmessungen 290 x 13 x 13 mm. Einschließlich Überlast- und Kurzschlusschutz. Betriebstemperatur von -20°C bis +45°C.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

72W Stromversorgung mit 24V DC Ausgang, speziell entwickelt, um led Streifen in Profilen zu füttern. Kompatibel mit Eingangsspannungen von 180-260V AC und Frequenz von 50/60 Hz. Die Art der elektrischen Isolierung ist II, was Sicherheit in Umgebungen mit direktem Kontakt gewährleistet. Es ist mit IP20 geschützt, geeignet für geschützte Innenräume.

Technische Merkmale

- Maximale Leistung: 72W
- Eingangsspannung: 180-260V AC
- Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- IP20-Schutz
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Überlastschutz: Ja.
- Kurzschlusschutz: Ja.
- Überhitzungsschutz: Nein.
- Leistungsfaktor: >0,5
- Material: Aluminium
- Abmessungen: 290 x 13 x 13 mm
- Installation: Fläche

- Garantie: 3 Jahre

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Frequenz	50/60 Hz
Hersteller	Ledme
Material	Aluminio
Maßnahmen	290X13X13H mm
Leistung (W)	72 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM2260
Nennspannung (V)	24 V
Aktueller Typ	DC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 7. Oktober 2026