

Produktblatt



Einbauleuchte LED Circle 3W IP54 3000K

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM6193

Die integrierte M LEDME LED Circle LED-Beleuchtung integriert Epistar-Quelle mit 240 Lumen und einer Effizienz von 80 lm/W. Das Aluminiumgehäuse IP54 unterstützt -20°C bis +45°C und bietet 36° Winkel und 40000 Stunden Lebensdauer unter 3W.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Die M LEDME-Einbau-LED Circle-Beleuchtung ist ein Lichtsignalgerät, das für Sichtbarkeit und Sicherheit in Umgebungen, in denen diskrete Fahrtrichtungsbeleuchtung erforderlich ist, ausgelegt ist. Die integrierte Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 3 W
- Lichtquelle: Epistar
- Helligkeit: 240 lm
- Lichteffizienz: 80 lm/W
- Farbtemperatur: 3000 K
- Emissionswinkel: 36°
- Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Schutz: IP54
- Schlagklasse IK: 8
- Elektrische Isolierungsklasse: I
- Stromversorgung: 170-265 V CA
- Gesamtmaße: 82x40 mm
- Schnittgröße: 65 mm
- Körpermaterial: Aluminium

- CRI: 80
- Dazu gehören: Montagekasten
- Garantie: 3 Jahre
- Betriebstemperaturbereich: -20°C ~ +45°C

Dank seines Aluminiumbaus und seines Schutzgrades IP54 widersteht dieses Gerät dem Eindringen von mäßigem Staub- und Spritzwasser, wobei es seine Funktionalität in Innen- oder Außenräumen aufrechterhält, die keinem direkten Regen ausgesetzt sind. Der mitgelieferte Montagekasten erleichtert die Integration in bestehende Strukturen.

Der Einbau erfolgt durch einen Schnitt von 65 mm an der Oberfläche, an der sich die Einrichtung befindet, so dass die Einrichtung eingebaut werden kann und nur die leuchtende Vorderseite überragt wird. Das kompakte Design und der geringe Energieverbrauch machen es zu einer effizienten Lösung für die spezifische Signalisierung, ohne übermäßiges Licht zu erzeugen.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse I
Cri (Ra)	80
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	240 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	82x40 mm
Leistung (W)	3 W
Schutz	IP54
Referenz	LEDME LM6193
Nennspannung (V)	170-265 V
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	40000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 29. September 2026