

Produktblatt

Aufputz-Panel runde Serie Slim 25W 6000K M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5246



25W M LEDME Kreisoberflächenplatte mit Smd 2835 Schriftart und 2500 Lumen Leuchtstoff. Lichteffizienz von 100 lm/W, Winkel 120° und Lebensdauer von 30000 Stunden. Aluminiumkonstruktion mit IP20-Schutz und universeller Stromversorgung von 170-265V ac.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M LEDME Slim Circular Oberfläche Panel ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das für eine kompakte und dauerhafte Lichtlösung ausgelegt ist. Seine Aluminiumkonstruktion garantiert eine stabile Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 25 W
- Lichtquelle: Smd 2835
- Helligkeit: 2500 lm
- Effizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Nahrung: 170-265V rz
- Abmessungen: 285x28H mm
- CRI: 80
- Garantie: 3 Jahre
- Verfügbare Farbtemperaturen: 3000K, 4500K, 6000K

Dank seiner hohen Lichteffizienz und eines breiten Verteilungswinkels bietet dieses Paneel eine gleichmäßige und vielseitige Beleuchtung, die für Räume geeignet ist, die eine saubere und moderne Oberfläche ohne zusätzliches Zubehör benötigen.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Öffnungswinkel	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752463
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Maßnahmen	285x28H mm
Leistung (W)	25 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5246
Nennspannung (V)	170-265V AC
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	6000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 28. September 2026