

Produktblatt

LEDME Slim-Oberflächenleuchte rund 25W 3000K

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5248



Kreisoberflächenpanel der M LEDME Slim-Serie mit 25W-Leistung und 3000K-Farbtemperatur. Verwenden Sie SMD 2835 Dioden, um eine Beleuchtung von 2500 Lumen und einen 120-Grad-Strahlwinkel zu erreichen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das M LEDME Slim Circular Oberfläche Panel ist ein effizientes Beleuchtungsgerät, das eine kompakte und dauerhafte Lichtlösung bietet, ideal für Räume mit geringem Energieverbrauch und hoher Lichtqualität.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 25 W
- Lichtquelle: Smd 2835
- Helligkeit: 2500 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- Schutz: IP20
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Nahrung: 170-265V rz
- Abmessungen: 285x28H mm
- Material: Aluminium
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Garantie: 3 Jahre
- Farbtemperaturoptionen: 3000K, 4500K, 6000K

Dank seiner Aluminiumkonstruktion und seiner hohen Lichteffizienz gewährleistet dieses Panel eine optimale Leistung bei hoher Betriebstemperatur und getreuer Farbwiedergabe.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752487
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	2500 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	25 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5248
Nennspannung (V)	170-265V AC
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 28. September 2026