

Produktblatt

Aufputz-Panel runde Oberfläche Slim 12W SMD 2835 3000K M LEDME

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM5242



Die M LEDME Kreisoberfläche Slim integriert Smd 2835 Lichtquelle mit 1200 Lumen Leuchtkraft und 100 lm/W Effizienz. Sein Aluminiumgehäuse unterstützt Temperaturen zwischen -20°C und +45°C und bietet einen Beleuchtungswinkel von 120° und eine geschätzte Lebensdauer von 30000 Stunden unter Stromversorgung von 170-265v ac.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das Slim Circular Side Panel der Marke M LEDME ist ein Beleuchtungsgerät, das durch Oberflächeninstallation mit einer effizienten und kompakten Lichtlösung in Decken integriert werden kann.

Technische Merkmale

- Marke: M LEDME
- Leistung: 12 W
- Lichtquelle-Technologie: SMD 2835
- Helligkeit: 1200 lm
- Lichteffizienz: 100 lm/W
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ +45°C
- Emissionswinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Schutzniveau: IP20
- Elektrische Isolierungsklasse: II
- Stromversorgung: 170-265 V AC
- Körpermaterial: Aluminium
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

- Garantie: 3 Jahre
- Abmessungen: 170 x 28 mm Höhe
- Farbtemperaturoptionen: 3000K, 4500K oder 6000K

Dank seines Aluminiumbaus und seiner hohen Farbwiedergaberate sorgt dieses Panel für eine gleichmäßige und stabile Lichtemission während seiner langen Lebensdauer.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hoch	28 mm
Cri (Ra)	80
Durchmesser	170 mm
EAN	8435579752425
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	1200 lm
Material	Aluminio
Leistung (W)	12 W
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM5242
Nennspannung (V)	170-265 V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED SMD 2835
Farbtemperatur	3000K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 2. Oktober 2026